

# INSERT

Nachdem Sie Ihre Datenbank mit CREATE TABLE erzeugt haben, müssen dort natürlich auch Daten gespeichert werden. Damit Sie sich nicht alles selber ausdenken müssen, finden Sie hier einige beispielhafte INSERT-Befehle.

Beachten Sie dabei, dass Datumsangaben im Format JJJJ-MM-TT angegeben sind. Falls Ihr DBMS ein anderes Format erfordert, etwas TT.MM.JJJJ, muss das angepasst werden.

```
INSERT INTO Teilnehmer VALUES
(DEFAULT, 'Max', 'Meyer', 'Kurfürstendamm 11', '10719',
'Berlin', '030112233', 'maxme@gmx.de', '2004-12-06', 'n');

INSERT INTO Teilnehmer VALUES
(DEFAULT, 'Mareike', 'Meier', 'Karl-Marx-Straße 1', '12043',
'Berlin', '030778899', 'mamel@gmx.de', '2002-11-06', 'n');

INSERT INTO Teilnehmer VALUES
(DEFAULT, 'Ben', 'Bauer', 'Karl-Marx-Straße 1', '12043',
'Berlin', '030778899', 'beba771@gmx.de', '2002-11-06', 'j');

INSERT INTO Teilnehmer VALUES
(DEFAULT, 'Volker', 'Viellern', 'Berliner Tor 1', '20099',
'Hamburg', '040445566', 'vovi23@gmx.de', '1999-05-30', 'n');

INSERT INTO Teilnehmer VALUES
(DEFAULT, 'Vera', 'Viellern', 'Berliner Tor 1', '20099',
'Hamburg', '040445566', 'vevi22@gmx.de', '2000-05-01', 'j');

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES
(DEFAULT, 'Rudi', 'Ratlos', 'Teilzeit', '015011122233',
'rr@mail.com');

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES
(DEFAULT, 'Beate', 'Schön', 'Vollzeit', '015133322211',
'BeSch@web.de');

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES
(DEFAULT, 'Julia', 'Adams', 'Vollzeit', null,
'Juliaa@mail.com');

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES
(DEFAULT, 'Chem', 'Oedzi', 'Vollzeit', '030123456',
'cheo@googlemail.de');

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES
(DEFAULT, 'Luise', 'Lund', 'Vollzeit', '030654321',
'lulu@googlemail.de');

INSERT INTO Sparten VALUES ('SB', 'Sport und Bewegung', 1);
INSERT INTO Sparten VALUES ('SK', 'Sprachen und Kultur', 2);
INSERT INTO Sparten VALUES ('GF', 'Geld und Finanzen', 3);
```

```
INSERT INTO Kurse VALUES (1001, 'Spanisch für Touristen',  
'SK');  
  
INSERT INTO Kurse VALUES (1002, 'Griechisch für Anfänger',  
'SK');  
  
INSERT INTO Kurse VALUES (2001, 'Yoga', 'SB');  
INSERT INTO Kurse VALUES (2002, 'Rückenschule', 'SB');  
INSERT INTO Kurse VALUES (3001, 'ETF für Anfänger', 'GF');  
  
  
INSERT INTO Semester VALUES ('WS2024', 'Wintersemester 2024',  
'2024-09-01', '2025-02-28');  
  
INSERT INTO Semester VALUES ('SS2025', 'Sommersemester 2025',  
'2025-03-01', '2025-08-31');  
  
INSERT INTO Semester VALUES ('SS2024', 'Sommersemester 2024',  
'2024-03-01', '2024-08-31');  
  
  
INSERT INTO Angebote VALUES (1001, 'SS2024', 5, 'Fr', '18:00',  
90, 105, 75);  
  
INSERT INTO Angebote VALUES (2001, 'SS2024', 5, 'Mo', '12:00',  
45, 60, 40);  
  
INSERT INTO Angebote VALUES (1001, 'WS2024', 5, 'Do', '18:00',  
90, 110, 75);  
  
INSERT INTO Angebote VALUES (2002, 'WS2024', 5, 'Do', '10:00',  
90, 110, 75);  
  
INSERT INTO Angebote VALUES (2002, 'SS2024', 5, 'Do', '10:00',  
90, 110, 75);  
  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 4, 1001, 'SS2024',  
'2024-02-28');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 4, 2001, 'SS2024',  
'2024-02-28');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 5, 1001, 'WS2024',  
'2024-07-30');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 3, 1001, 'SS2024',  
'2024-02-28');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 5, 1001, 'SS2024',  
'2024-01-30');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 3, 2002, 'WS2024',  
'2024-07-30');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 5, 2002, 'WS2024',  
'2024-07-30');  
  
INSERT INTO Anmeldungen VALUES (DEFAULT, 5, 2002, 'SS2024',  
'2024-01-02');
```